



Specifikationer Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency O  
Aluminium Hvid 36W 5580lm 100D -  
840 Kold Hvid | 265mm - Udsnit  
250mm

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 260259                                                         |
| EAN                              | 4099854687358                                                  |
| Producentkode                    | 4099854687358                                                  |
| Mærke                            | Ledvance                                                       |
| Producent navn                   | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL D250 P 36W ML 840 OP WT |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                                         |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                     | 36W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Lys Farve          | Hvid                   |
| Farveindstilling   | Enkelt farve           |
| Lysvinkel (grader) | 100                    |
| Lumen (Lysfluks)   | 5580lm                 |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 155                    |
| Effektfaktor       | >0.90                  |
| UGR-indeks         | < 23 - Almen belysning |
| Optisk Dæksel      | Opal                   |
| Produkttype        | LED downlight          |

## Armatur information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Montering          | Forsænket             |
| Udsnit (mm)        | 250                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK03 - 0.35 joule     |
| Materiale          | Aluminium             |
| Armatur Farve      | Hvid                  |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 60  |
| Diameter (mm) | 265 |

## Sensor information

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor type

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**