



Specifikationer Bright Choice LED  
Downlight Runde Vipbar 15W 1200lm  
60D - 930 Varm Hvid | 135mm - Udsnit  
110mm - UGR <19

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 245189                                                                                      |
| EAN                              | 8719157041874                                                                               |
| Producentkode                    | 8719157041874                                                                               |
| Mærke                            | Bright Choice                                                                               |
| Producent navn                   | White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm FrameØ135mm |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 2 år                                                                                        |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 20000                                                                                       |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                             |
| Vipbar                   | Ja                              |
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 75                              |
| Watt                     | 15W                             |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar               |
| Farvekode                | 930 Varmt Hvidt                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                            |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Farveindstilling        | Enkelt farve            |
| Lysvinkel (grader)      | 60                      |
| Lumen (Lysfluks)        | 1200lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 80                      |
| Installationsdybde (mm) | 75                      |
| UGR-indeks              | < 19 - Kontor og skoler |
| Produkttype             | LED downlight           |

## Armatur information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Montering          | Forsænket             |
| Udsnit (mm)        | 110                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK02 - 0.20 Joule     |
| Driftstemperatur   | -20 til + 40          |
| Armatur Farve      | Hvid                  |
| Armaturfarve       | Hvid                  |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 75  |
| Diameter (mm) | 135 |

## Sensor information

Sensor type

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

